

EYE-02



GSM Sikkerhedskamera

EYE-02

*Se dit "liv"
hvor som helst
når som helst*



Dit kamera



Tekniske specifikationer

Interne alarm detektorer	Akkustilyd, glasbrud, PIR, tilt og vibration, bevægelse-lillebillede (motion detection)
Udvidelse af hukommelse	Standard SD kort inkluderet; kompatibel med Micro SD (maks. 4GB)
Billedeformat	JPEG; EXIF 2.2
Billedeopløsning	VGA (640x480), QVGA (320x240), QOVGA (160x120)
Videoformat	MJPEG
Linse	AB29, synsvinkel 95°; valgbar vidvinkel AB20 (138°), langtrækkende AB46 (58°)
Natlys	6x Infrar LED, 6x 100 mW, 850 nm, udvendig vinkel 80°
MMS understøttelse	MMS version 1.2 via WAP 2.0
Arbejdstemperatur	-20 °C til +65 °C; 25 til 75% luftfugtighed
AC strømforsyning	100 - 240V AC, 50 til 60Hz, 5 V / 2A DC
Backup batteri	Li-Ion batteri, 1300 mAh
GSM system	QUAD band 850/900/1800/1900 MHz, EDGE
GSM antenne	Ekstern GSM antenne med SMA stik
Dataforbindelse	EDGE kl. 10: maks. 180 kbps downlink / 120 kbps uplink, GPRS kl. 10: maks. 85,6 kbps, CS1-CS4
Audio overvågning	Indbygget højfølsom omni-direktionel mikrofon med DSP
PC forbindelse	USB port 2.0
Dimensioner	Kamerahus: 155x75x55 mm, 300 g. Boks: 300x215x75 mm, 950g

Smart

- Multi-funktion sikkerhedsenhed



Enkel

- Let at installere og betjene
- Gør-det-selv
- Pak ud, indsæt SIM kort og du er i gang



Pakken indeholder



Kontakt

Pro-Sec Aps, Yderholmvej 59, 4623 Lille Skensved
Tlf.: 56 13 06 30, www.pro-sec.dk, info@pro-sec.dk

Pro-Sec
Professional Security

Hold dig forbundet

JABLOCOM

GSM Sikkerhedskamera EYE-02:

- Kompleks sikkerheds- og overvågningsenhed
- Fem forud installerede grundprofiler: HJEMME, UDENDØRS, GARAGE, OMSORG, FORRETNING
- Detekterer bevægelse, temperaturskift, støj, glasbrud, bevægelse-i-billede (motion detection)
- Trådløs fjernbetjening
- Hændelsesrapportering via SMS, MMS, e-mail og web service
- Eneste hukommelsesbegrænsning på hændelser er størrelsen på SD kortet (maks. 4GB)
- Op til 10 numre, 10 e-mails og 2 KC numre (automatisk modtager numre) kan forbindes
- Brugervenligt PC software til enkel styring
- Indendørs og udendørs brug ("delvist vandtæt")
- Infrarød funktion til brug om natten
- Strømforsyning og backup batteri
- Direkte forbindelse til det overvågede område hvor som helst - når som helst via www.jablotool.com
- Kompatibel med JABLOTRON OASIS trådløs alarm og OASIS komponenter

Hold øje...



Sofistikeret løsning:

EYE-02

Kort distance radio

- Frekvens 868 MHz
- Kan arbejde sammen med fjernbetjening og detektorer
- Kompatibel med JABLOTRON OASIS trådløs alarm og komponenter til OASIS

Buzzer

- Indbygget akustisk indikator

Li-Ion batteri

- Giver batteri backup hvis strømmen svigter

SD hukommelseskort

- Udvider hukommelsen med op til 4GB

SIM kort holder

- Til standard GSM SIM kort

Audio: Følsom mikrofon + Digital signal behandling (DSP)

- Detektering af:
- Støj og stemmer
 - Glasbrud
 - Åbning af dør

Dual band GSM antenne

EDGE/GSM modul

- Billedoverførsel til mobil telefoner via MMS eller e-mail
- Dataforbindelse til overvågningsservere og KC

Tilt og vibrationsdetektor

- Beskytter mod forsøg på sabotage på kameraet

Infrarød LED

- Oplyser området med usynlige IR stråler så kameraet kan optage i mørke

Passiv infrarød (PIR) detektor

- Højfølsom detektering af menneskelig bevægelse

VGA kamera

- CMOS chip 640x480
- 2,9 mm linse (95°)

Bevægelse-i-billede detektor (motion detection)

- DSP analyse giver uovertruffen detektering af ændringer i billedet

Hændelsesrapportering til:

E-mail



...på kontoret

Tlf- SMS, MMS, opkald



...restauranten

Web server



...på ferien



...dine værdier



...udsatte steder



...i dit hjem



...parkeringspladsen



...lager, butik, kontor



...alt der har værdi for dig

...fra

...hvor som helst

Hold dig forbundet

JABLOCOM

www.jablotron.com